

Femelles per a connector

Femelles per a Connector



Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Per mascle (mm)	Cu. Alloy Pre-Sn 81	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	8681.**	0,35-0,5 (22-20)	STD	1,5x0,8	•	0,25	6000
	8683.**	0,5-1 (20-18)					5000
	8685.**	1-1,5 (18-16)					
	Per SEAL		SEAL	1,5x0,8	•	0,25	5000
	8677.**	0,35-0,5 (22-20)					
	8679.**	0,75-1 (18)					



Femelles per a connector

Connectors


Figura	Referència	Num. Vies	PA66V2 Negre	PBT-GF20 Negre	PBT-GF20 Gris
			15	95	98



Porta Femelles gama UP-LES


21550**

2



Prolongador pel connector 2155095

21551**



Pinça Secondary Lock pel 2155095


21552**



Femelles per a connector


Connector làmpara P13W

Figura	Referència	Num. Vies	PBT-GF20 Negre
	21553**	2	•



Pinça làmpara P13W

Figura	Referència	PBT-GF20 Gris
	21554**	•



Mascles per a connector

Mascles per a connector

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Espessor llengüeta (mm)	Cu. Alloy Pre-Sn 51	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	6481.**	0,35-0,5 (22-20)	STD	1,5X0,8	•	0,3	7000
	6483.**	0,5-1 (20-18)					6000
	6485.**	0,5-1,5 (20-16)					5000
	Per SEAL		SEAL	1,5X0,8	•	0,3	5000
	6477.**	0,35-0,5 (22-20)					
	6479.**	0,75-1 (18)			•		

